



iBert safe-T-seat 組み立て方法

重要事項

この自転車用キャリアは、付属の説明書にしたがって正確に設置してください。説明書は注意深く読み、ひとつひとつの作業の指示にきちんと慎重に従ってください。

パーツ名リスト

スティンガー



ブラケット



六角キーレンチ



キャップスクリュー (2個)



リングピン



クリップ



1.



シートの底部分を見て、リングピンとクリップを外し、シートからスティンガーとブラケットを外します。その後、ブラケットからキャップスクリューを片方だけ外します。

2.



片方だけ外したスティンガーとブラケットをハンドルバーのステムにはめ込み、外したほうのキャップスクリューを元通りに差し込みます。あらためて、スティンガーのくぼみとブラケットが向かい合っているか確認します。(スティンガーとブラケットの取り付けスペースをつくるのに、ハンドルバーのステムを伸ばす必要があることもあります)

3.

ブラケットに均等に圧力がかかるようにするために、キャップスクリューが2本とも同じ長さになるよう六角キーレンチで締めます。キャップスクリューを完全に締める前に、スティンガーがタイヤやフレームと一直線になっているかどうか確認してください。締めすぎないように注意してください。



4.



シートがスティンガーの上部でできるだけ前にくるよう引っ張ってください。リングピンを穴に通して、スティンガーをシートに確実に固定してください。リングピンをクリップではさんでしっかり留めてください。全部の部品が正しく確実に固定されるまで、絶対に子供をシートに座らせないでください。

5.

自転車をしっかりささえながら、子供をシートに座らせ、ストラップを子供の頭ごしにかけます。長さを調節して、ストラップが子供の肩にぴったり合うようにしてください。ストラップのおさえは子供の胸の位置に来るように調節してください。(大体あごから7-8センチぐらい下) ショルダーストラップをクロッチに差し込んでください。

6. 楽しく走ろう!

上記の製造元の指示に従わなかった場合、シート利用者と自転車の運転者双方が深刻な怪我をする場合があります。

PlusConcept

